

No doubt
about it!



Caracteristiques Techniques

Model: Suzuki SX4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		4X2			4X4		
		1.5 VVT 5MT	1.6 VVT 5MT	1.6 VVT 4AT	1.6 DDiS 5MT	2.0 DDiS 6MT	2.0 DDiS 6MT
DIMENSIONS							
Longueur hors tout	mm			4.120 / 4.150*			4.150
Largeur hors tout	mm			1.730 / 1.755*			1.755
Hauteur hors tout	mm						
* pneumatiques 195/65R15				1.555			
* pneumatiques 205/60R16				1.565 / 1.605*			1.620
Empattement	mm			2.500			2.500
Voie avant	mm			1.500			1.495
Voie arrière	mm			1.495			1.495
Garde au sol							
* pneumatiques 195/65R15	mm			165			
* pneumatiques 205/60R16	mm			175			190
Diamètre de braquage	m			10,6			10,6
POIDS							
Poids à vide (min. / avec max. options)	kg	1.140 / 1.190	1.140 / 1.195	1.155 / 1.210	1.240 / 1.285	1.285 / 1.335	1.350 / 1.400
Poids total autorisé	kg	1.610	1.650	1.650	1.705	1.790	1.810
Remorque non freinée	kg	400	400	400	400	400	400
Remorque freinée	kg	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
MOTEUR							
Type		M15A	M16A	M16A	DV6	D20A	D20A
Cylindres		4	4	4	4	4	4
Nombre de soupapes		16	16	16	16	16	16
Cylindrée	cc	1.490	1.586	1.586	1.560	1.956	1.956
Alésage x course	mm	78,0 x 78,0	78,0 x 83,0	78,0 x 83,0	75,0 x 88,3	83,0 x 90,4	83,0 x 90,4
CV Fisc		8	9	9	9	11	11
Taux de compression		10,0 : 1	11,0 : 1	11,0 : 1	18,0 : 1	16,5 : 1	16,5 : 1
Puissance maximale	KW(cv)/tpm	82 (111) / 6.000	88 (119) / 6.000	88 (119) / 6.000	66 (90) / 4.000	99 (134) / 3.500	99 (134) / 3.500
Couple maximal	Nm/tpm	145 / 4.400	156 / 4.400	156 / 4.400	215 / 1.750	320 / 1.500	320 / 1.500
Alimentation		Injection Multipoint	Injection Multipoint	Injection Multipoint	Injection Directe	Injection Directe	Injection Directe
Vitesse maximale	km/h	180	185	175	175	190	180
CONSUMMATION DE CARBURANT (CEE)							
Urbain	l/100km	7,8	7,9	9,2	5,9	6,2	7,0
Interurbain	l/100km	5,1	5,2	5,9	4,3	4,2	4,6
Mixte	l/100km	6,1	6,2	7,2	4,9	4,9	5,5
Volume réservoir de carburant	l			50			50
TRANSMISSION							
Type		5MT	5MT	4AT	5MT	6MT	6MT
Rapports de démultiplication	1	3,545	3,545	2,875	3,538	3,538	3,538
	2	1,904	1,904	1,568	2,052	2,052	2,052
	3	1,310	1,310	1,000	1,290	1,193	1,193
	4	0,969	0,969	0,697	0,972	0,878	0,878
	5	0,769	0,769	-	0,723	0,702	0,702
	6	-	-	-	-	0,588	0,588
Marche arrière		3,250	3,250	2,300	3,404	3,404	3,404
Rapport final de transmission		4,235	4,235	4,375	3,823	3,823	3,823
CAPACITÉ							
Volume du coffre	litres			270			
Avec sièges rabattus	litres			625			
Volume du coffre maximale	litres			1.045			
Nombre de places				5			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		4X2				4X4	
	1.5 VVT 5MT	1.6 VVT 5MT	1.6 VVT 4AT	1.6 DDIS 5MT	2.0 DDIS 6MT	2.0 DDIS 6MT	
CHASSIS							
Direction	Crémaillère et pignon						
Suspension avant	Jambes McPherson						
Suspension arrière	Axe de torsion						
Freins avant	Disques ventilés						
Freins arrière	Tambours (GA)	Disques	Disques	Tambours	Disques	Disques	Disques
	Disques (GL)						
Pneumatiques	195/65R15 (GA), 205/60R16 (GL, GLX)						
Roue de réserve	T135/90D16						
EMISSION							
CO2	gr/km	139	143	165	129	129	143
Norme d'émission		Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 4	Euro 5	Euro 5

* Dimensions de la version "Outdoor"